

# Warum **öcolor**<sup>®</sup>?

## Ausschreibungshilfe:

**öcolor**<sup>®</sup> ist ein besonderes Produkt in Nutzung und Lebensdauer und entspricht durch seine besonderen Eigenschaften den Anforderungen der Nachhaltigkeit (s. beil. Infoblatt).

Bei der Prüfung der Gleichwertigkeit reicht die bloße Behauptung nicht aus; sie bezieht sich oft nur auf die Fallschutzeigenschaften. Zur Feststellung der Gleichwertigkeit gehört die Vollständigkeit des Produktes, d.h., die Erfassung aller zusätzlichen Randbedingungen und Nebeneffekte (wie Lebensdauer, vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, Grundbestandteile/Herstellungsprozess, Zertifikate, geringerer Pflegeaufwand etc.)

Um auf **bestehenden Plätzen** eine Vermischung von **öcolor**<sup>®</sup> mit Frischholzhäckseln - und eine dadurch bedingte schnelle Verrottung - zu vermeiden, kann dem Ausschreibungstext folgender Satz hinzugefügt werden:

„Dieses Produkt ist bereits auf anderen Spielplätzen in der Stadt/Kommune ... vorhanden. Daher ist dieses Material im Sinne einer durchgängigen kostenbewussten Unterhaltung und im Interesse der Nachhaltigkeit zwingend vorgeschrieben.“

Damit Sie auch sicher das zertifizierte, qualitativ hochwertige und langlebige **öcolor**<sup>®</sup> erhalten, nachstehend der Ausschreibungstext:

**öcolor**<sup>®</sup> - Spielplatzbelag aus Holzschnitzeln, lose geschüttet, bestehend aus unbehandelten, geschredderten, trockenen Resthölzern (Innenfeuchte 15 – 20 %), ohne Rinden- und Laubanteile, besondere Oberflächenstruktur: länglich und aufgefasert, keine Hackschnitzel, **kein Frischholz**, Körnung ca. 5 – 50 mm, naturbelassen oder mit ökologischen Farben eingefärbt (Farbverwendung gem. DIN EN 71/3, mit TÜV-Bericht **und** TÜV-Zertifizierung nach **DIN EN 1176-1:2017 und DIN EN 1177:2018**, Prüfzeugnis zum Brandverhalten, zur Pflanzenverträglichkeit und Nachweis zur Einhaltung der Grenzwerte nach BBodSchV.

Anfangsschichthöhe ... cm - siehe Einbauanleitung je nach Nutzung  
(Bei der Mengenermittlung bitte Verdichtungsfaktor von 20 % berücksichtigen).

KSB 0 = naturbelassen  
KSB 1 = zypresse-gold  
KSB 2 = redwood-rot  
KSB 5 = grün  
KSB 6 = blau

Unterbau:

Natursteinschotter (kein Recyclingmaterial, kein Kies!) der Körnung 8/32 oder 16/32 (10 cm – 15 cm).

Zwischen der Schotterschicht und **öcolor**<sup>®</sup> bitte **keine Zwischenlage aus Vlies** einbauen!

Die Schotterschicht rütteln, damit eine oberflächige Verzahnung als Auflagenfläche erreicht wird.

**Liefernachweis** durch Original-Lieferschein **öcolor**<sup>®</sup> c/o

Ranzinger Handels GmbH

Lindenstr. 3, OT Stolpe

16540 Hohen Neuendorf

Tel. 03303 – 29 69 6 Fax 03303 – 29 69 77